

## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 18G0,5 1123217 T500

### Allgemeine Informationen

LAPP KABEL STUFGART ÖLFLEX CLASSIC 135 CH  
HFFR IEC 60332-3-24HS CC 70 AWM 50/90 21088 75 500V E60324

Artikelnummer	ET7504885
EAN	4044774598956
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	1123217/500
Hersteller-Typ	1123217 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.5mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	11.8mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-15...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest Verlegt	40/80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 18G0,5 1123217 T500  
Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 18,  
Verseilelement nein, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Ziffern,  
Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht,  
Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-3-24,  
Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

11,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -15 ...



70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH - Halogenfreie Steuerleitung, HFFR, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung 300/500V

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 18G0,5 1123217 T500 online](#)

[kaufen](#)

