

Verschiedene-Diverse H05VV5-F 4G 1 Tr.500 Steuerltg genorm

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnummer | ET0132704 |
| EAN | |
| Hersteller | Verschiedene-Diverse |
| Hersteller-ArtNr | H05VV5-F 4G1 Tr.500 |
| Hersteller-Typ | H05VV5-F 4G 1 |
| Verpackungseinheit | 1 Meter |
| Artikelklasse | Steuerleitung |



Technische Informationen

| | |
|---|------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 1mm ² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Verseilelement | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm über Verseilelement | |
| Schirm über Verseilung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Kältebeständig nach EN 60811- | |
| Außendurchmesser ca. | 7.65mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C | |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest 40...70°C | |
| Nennspannung U | 500V |

Verschiedene-Diverse H05VV5-F 4G 1 Tr.500 Steuerltg genorm
 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 4,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern,
 Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne,
 Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2,
 Außendurchmesser ca.

7,65mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Schutzleiter 1, Nach VDE 0281.

Als Steuer- und Verbindungsleitung im Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau, an Fließ- und Montagebändern.

Die Leitung ist nach VDE 0207 und VDE 0473 auf absolute Ölbeständigkeit geprüft.

Auch gegen verschiedene chemische Verbindungen geschützt.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse H05VV5-F 4G 1 Tr.500 Steuerltg genorm online](#)

[kaufen](#)