

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G10 N 10035381 T500

Allgemeine Informationen



Artikelnummer	ET7505062
EAN	4044774593678
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	10035381/500
Hersteller-Typ	10035381 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	10mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	21.4mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-30...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest Verlegt	40...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G10 N 10035381 T500
 Leiter-Nennquerschnitt 10mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 5,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Ziffern,
 Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht,
 Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-3-24,
 Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

21,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -30 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH - Halogenfreie Steuerleitung, HFFR, geschirmt, ölbeständig, sehr flexibel und kältebeständig bis -30°C für vielseitige Anwendungen

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G10 N 10035381 T500 online](#)

[kaufen](#)

