# Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1 0046008 R50

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0140240 |
| EAN | 4044774666792 |
| Hersteller | Lapp Kabel&Leitung |
| Hersteller-ArtNr | 0046008/50 |
| Hersteller-Typ | 0046008 R50 |
| Verpackungseinheit | 50 Meter |
| Artikelklasse | Flexible Leitung |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 1mm² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Ausführung | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Außendurchmesser ca. | 7mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -50 ... 180°C |
| Nennspannung U0 | 300V |
| Nennspannung U | 500V |

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1 0046008 R50 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Ader-Isolation Gummi (Silikon), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material Gummi (Silikon), Mantel-Farbe sonstige, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

7mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

180°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® HEAT 180

SiHF - Silikon-Anschluss- und Steuerleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C.

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1 0046008 R50 online kaufen