


Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5 1119304 R50

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET7617442
EAN 4044774552361
Hersteller Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr 1119304/50
Hersteller-Typ 1119304 R50
Verpackungseinheit 50 Meter
Artikelklasse Steuerleitung



Technische Informationen

i cominació imprimationem	
Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Schutzleiter	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Außendurchmesser ca.	7.2mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in B ē w ຂັທ ິນ ົ ວg	
Zul. Kabelaußentemperatur, fes -4080°C	
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5 1119304 R50 Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation PVC, Schutzleiter, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

7,2mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser,



Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung.

Anwendungsgebiete: Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Kraftwerkstechnik Veranstaltungstechnik.

Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung.

Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5 1119304 R50 online kaufen