

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2x0,75 1135802 R100

Allgemeine Informationen



Artikelnummer	ET7618010
EAN	4044774569444
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	1135802/100
Hersteller-Typ	1135802 R100
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	7.4mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-15...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	40...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2x0,75 1135802 R100
 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm
 über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material
 PVC, Mantel-Farbe sonstige, Flammwidrig nach EN 60332-1-2,
 Außendurchmesser ca.

7,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -15 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung Anwendungsgebiete Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Förder- und Transportanlagen In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit)

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2x0,75 1135802 R100 online](#)

[kaufen](#)

