

Flexible cable 0.75 mm² 2 H05VV-F 2x0,75 ws Tr.1000

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|----------------------------|
| Products_Model | ET0105311 |
| EAN | |
| Producer | Verschiedene-Diverse |
| Producer-Model | H05VV-F 2x0,75ws Eca T1000 |
| Producer-Typ | H05VV-F 2x0,75 ws |
| min. Order | |
| Class | Flexible Leitung |



Technische Informationen

| | |
|--|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.75mm ² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Ausführung | |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | |
| Außendurchmesser ca. | 6.22mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | 50...70°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest | -40...70°C |
| Nennspannung U ₀ | 300V |
| Nennspannung U | 500V |

[Flexible cable 0.75 mm² 2 H05VV-F 2x0,75 ws Tr.1000 online kaufen](#)