

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4x1 N 10019964 R100

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7505625
EAN	4044774591056
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	10019964/100
Hersteller-Typ	10019964 R100
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

LAPP KABEL STÜTGART ÖLFLEX CLASSIC 110 H
HFR IEC 60332-3-22 IEC 60332-3-22 IEC 60332-3-22 IEC 60332-3-22 IEC 60332-3-22

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	6.6mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-30...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest Verlegt	40...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4x1 N 10019964 R100
Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4,
Verseilelement nein, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm
über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material
sonstige, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-3-24, Raucharm nach
EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

6,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -30 ...



70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 110 H - Halogenfreie Steuerleitung, HFFR, ölbeständig, sehr flexibel und kältebeständig bis -30°C für vielseitige Anwendungen

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4x1 N 10019964 R100 online](#)

[kaufen](#)

