

## Flexible cable 0.75 mm<sup>2</sup> 4 H03VV-F 4G0,75 ws Ri.50

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0105138
EAN	
Producer	Verschiedene-Diverse
Producer-Model	H03VV-F 4G0,75 ws Ri.50
Producer-Typ	H03VV-F 4G0,75 ws
min. Order	
Class	Flexible Leitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Ölbeständig nach EN 60811-404	
Außendurchmesser ca.	6.41mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bew. 70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-40...70°C
Nennspannung U <sub>0</sub>	300V
Nennspannung U	300V

[Flexible cable 0.75 mm<sup>2</sup> 4 H03VV-F 4G0,75 ws Ri.50 online kaufen](#)