

## Flexible cable 2.5 mm<sup>2</sup> 5 H05VV-F 5G2,5 sw Tr.500

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0105621
EAN	
Producer	Verschiedene-Diverse
Producer-Model	H05VV-F 5G2,5 sw Eca Tr500
Producer-Typ	H05VV-F 5G2,5 sw
min. Order	
Class	Flexible Leitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Ölbeständig nach EN 60811-404	
Außendurchmesser ca.	12.1mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	50°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest	-40...70°C
Nennspannung U <sub>0</sub>	300V
Nennspannung U	500V

[Flexible cable 2.5 mm<sup>2</sup> 5 H05VV-F 5G2,5 sw Tr.500 online kaufen](#)