

Fieldbus, decentr. periphery - pneumatics module 26.5 V AC2046

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|--|
| Products_Model | ET0706136 |
| EAN | |
| Producer | Ifm Electronic |
| Producer-Model | AC2046 |
| Producer-Typ | AC2046 |
| min. Order | |
| Class | Feldbus, Dez. Peripherie - Pneumatik-Modul |



Technische Informationen

| | |
|--|----------------|
| Versorgungsspannung bei DC | 26.5...31.6V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | |
| Anzahl der digitalen Eingänge | |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | |
| Anzahl der analogen Eingänge | |
| Anzahl der analogen Ausgänge | |
| Anzahl der anschließbaren Ven | |
| Zulässiger Arbeitsdruck | 3000...8000hPa |
| Nennvolumenstrom | 700l/min |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen P | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell CAN | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell PROFIBUS | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell CANopen | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell Modbus | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell DeviceNet | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell SUCONA | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell LON | |
| Mit optischer Schnittstelle | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | |
| Unterstützt Protokoll für CAN | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | |
| Unterstützt Protokoll für ASI | |
| Unterstützt Protokoll für KNX | |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | |
| Unterstützt Protokoll für Data-H | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | |
| Unterstützt Protokoll für SUCONA | |
| Unterstützt Protokoll für LON | |

| | |
|---|------|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | |
| Unterstützt Protokoll für SERCC | |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | |
| Unterstützt Protokoll für PROFISafe | |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | |
| Unterstützt Protokoll für sonstig | |
| Systemkomponente | |
| Schutzart (IP) | |
| Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich | |
| Tragschienenmontage möglich | |
| Wand-/Direktmontage möglich | |
| Fronteinbau möglich | |
| Rack-Montage möglich | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktion | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Flüssigkeit | |
| Breite | 45mm |
| Höhe | 80mm |
| Tiefe | 52mm |

[Fieldbus, decentr. periphery - pneumatics module 26.5 V AC2046 online kaufen](#)