

## Control cable 2.5 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible 7 H05VV5-F 7G2,5 Ri.50

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0132653
EAN	
Producer	Verschiedene-Diverse
Producer-Model	H05VV5-F 7G2,5 Ri.50
Producer-Typ	H05VV5-F 7G 2,5
min. Order	
Class	Steuerleitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Außendurchmesser ca.	14.4mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	70°C
Nennspannung U	500V

[Control cable 2.5 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible 7 H05VV5-F 7G2,5 Ri.50 online kaufen](#)