

Verschiedene-Diverse YSLYCY-JB 4x150 Tr.500 Steuerltg geschi

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0140144
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	YSLYCY-JB 4x150 Tr.500
Hersteller-Typ	YSLYCY-JB 4x150
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	150mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Außendurchmesser ca.	61.5mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest 40...70°C	
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse YSLYCY-JB 4x150 Tr.500 Steuerltg geschirmt
 Leiter-Nennquerschnitt 150mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindräftig, Ader-Zahl 4,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe,
 Schutzleiter, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PVC,
 Mantel-Farbe transparent, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser
 ca.

61,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U 500V, Anzahl der Schutzleiter 1, Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik, insbesondere als Anschluss- und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung, Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien, erhöhte Anforderung an die Störsicherheit der Signalübertragung (EMV)

[Verschiedene-Diverse YSLYCY-JB 4x150 Tr.500 Steuerltg_geschi online](#)

[kaufen](#)