

Maico Kleinraumventilator ECA 100 ipro

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1605600
EAN	4012799842002
Hersteller	Maico
Hersteller-ArtNr	0084.0200
Hersteller-Typ	ECA 100 ipro
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kleinraumventilator



Technische Informationen

Netzfrequenz	50Hz
Bemessungsspannung	230V
Montageart	
Werkstoff des Gehäuses	
Farbe	
Fördervolumen	92m ³ /h
Schutzart (IP)	
Nennweite	100mm
Zusammenstellung	
Ausführung	

Maico Kleinraumventilator ECA 100 ipro Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Montageart Aufputz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Fördervolumen 92m³/h, Schutzart (IP) IPX5, Nennweite 100mm, Zusammenstellung Standard, Ausführung Axial, Standardausführung Ein/Aus über Lichtschalter oder separaten Schalter.

Betrieb entweder in Stufe 1 oder Stufe 2.

Zweistufig bedienbar mittels handelsüblichen Doppelwechschelchalter.

Drehzahlsteuerbar.

Merkmale Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche.

2 Leistungsstufen.

Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.

Zur Entlüftung.

VDE-, Ausnahme: ECA 100 ipro RC/RCH.

: ECA 100 RC/RCH.

Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad.

Schutzklasse II.

Für Dauerbetrieb geeignet.

Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.

Motor Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei.

Für Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug abnehmbar.

Kompatibel zu ECA Vorgängermodellen DN 100, da Befestigungslöcher und Kabeleinführung Unterputz an der gleichen Stelle.

Elektrischer Anschluss Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise Alle ECA 100 ipro-Geräte im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar.

Details siehe Planungshinweise.

Artikel: ECA 100 ipro, Ausführung: Standardausführung, Fördervolumen: 78 / 92 m³/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz,

Nennleistung: 6 / 8 W, I_{Max}: 0,06 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Decke / Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,7 kg, Nennweite: 100 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Schalldruckpegel: 27 / 32 dB(A),

[Maico Kleinraumventilator ECA 100 ipro online kaufen](#)

