

## Low voltage power cable Cu, bare 70 mm<sup>2</sup> NYY-J 5x70 RM S

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0209830
EAN	
Producer	Verschiedene-Diverse
Producer-Model	NYY-J 5x 70 RM Eca S
Producer-Typ	NYY-J 5x 70 RM
min. Order	
Class	Starkstromkabel



### Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	70mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Hilfsader-Zahl	
Bleimantel	
Konzentrischer Leiter	
Bewehrung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	42.4mm
Zul. max. Leitertemperatur	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewehrung	50°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-30...70°C
Nennspannung U0	0.6kV
Nennspannung U	1kV

[Low voltage power cable Cu, bare 70 mm<sup>2</sup> NYY-J 5x70 RM S online kaufen](#)