

Maico Radial-Dachventilator DN 315 EHD 31

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1605290
EAN	4012799873068
Hersteller	Maico
Hersteller-ArtNr	0087.0306
Hersteller-Typ	EHD 31
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Ventilator für Dacheinbau



Technische Informationen

Netzfrequenz	50Hz
Bemessungsspannung	230V
Werkstoff des Gehäuses	
Selbsttätige Verschlussklappe integriert	
Fördervolumen	1160m ³ /h
Nennleistung	247W
Fördermitteltemperatur	-20...60°C
Schutzart (IP)	
Nennweite	315mm
Korrosionsschutz	

Maico Radial-Dachventilator DN 315 EHD 31 Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Fördervolumen 1160m³/h, Nennleistung 247W, Fördermitteltemperatur -20 ...

60°C, Schutzart (IP) IPX5, Nennweite 315mm, Korrosionsschutz verzinkt, Merkmale Platzsparender Dachventilator mit extrem geringen Abmessungen.

Zur Entlüftung.

Formschönes Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech.

Abdeckung aus Aluminium.

Die Abdeckung ist für Reinigungsarbeiten leicht abnehmbar.

Beschichtetes Eingriffsschutzgitter.

Radial-Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln.

Schutzart IP X5.

Motor Außenläufer-Kondensatormotor.

Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten.

Drehzahlsteuerbar.

Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.

Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei.

Montagehinweise Dank seines geringen Gewichts wird für den Transport des EHD auf das Dach kein Kran oder Lastenaufzug benötigt.

Elektrischer Anschluss Anschluss an Klemmleiste im Gehäuse.

Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.

Artikel: EHD 31, Fördervolumen: 1.160 m³/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 247 W, I_{Max}: 1,1 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 9,8 kg, Nennweite: 315 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: -20 / 60 °C, Schalldruckpegel: 55 dB(A),

[Maico Radial-Dachventilator DN 315 EHD 31 online kaufen](#)

