

Control cable 1 mm² Class 5 = flexible 4 HSLH-JZ 4x1 Ri.100

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|----------------------|
| Products_Model | ET7503583 |
| EAN | |
| Producer | Verschiedene-Diverse |
| Producer-Model | HSLH-JZ 4x1 Ri.100 |
| Producer-Typ | HSLH-JZ 4x 1 |
| min. Order | |
| Class | Steuerleitung |



Technische Informationen

| | |
|---|-------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 1 mm ² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Verseilelement | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm über Verseilelement | |
| Schirm über Verseilung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Kältebeständig nach EN 60811- | |
| Außendurchmesser ca. | 8.2mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C | |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest 30...70°C | |
| Nennspannung U | 500V |

[Control cable 1 mm² Class 5 = flexible 4 HSLH-JZ 4x1 Ri.100 online kaufen](#)