

## Control cable 1.5 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible HSLCH-JZ 25x1,5 Tr.500

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0130347
EAN	
Producer	Verschiedene-Diverse
Producer-Model	HSLCH-JZ 25x1,5 Tr.500
Producer-Typ	HSLCH-JZ 25x 1,5
min. Order	
Class	Steuerleitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	
Außendurchmesser ca.	20.1mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	25...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest	-40...70°C
Nennspannung U	500V

[Control cable 1.5 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible HSLCH-JZ 25x1,5 Tr.500 online kaufen](#)