

Movement sensor complete Presence detector EP10425042

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|--------------------------|
| Products_Model | ET6400615 |
| EAN | 4015120425042 |
| Producer | ESYLUX ESYLUX |
| Producer-Model | EP10425042 |
| Producer-Typ | PD-C360i/8 plus ws |
| min. Order | |
| Class | Bewegungsmelder komplett |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|----|
| Ausführung | |
| Sensortyp | |
| Mit DALI-Schnittstelle | |
| Konstantlichtregelung | |
| HLK-Ansteuerung | |
| Zwangsabschaltung | |
| Tierschneise | |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | |
| Vernetzbar | |
| Optimale Montagehöhe | 3m |
| Treppenhausüberwachung | |
| Überbrückungsschalter | |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 4m |
| Max. Reichweite frontal | 4m |
| Erfassungsfeld Durchmesser at 8m | |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | |
| Fernbedienbar | |
| Mit Fernbedienung | |
| Ansprechempfindlichkeit einstel | |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | |
| Mit Signaleinheit | |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsa | |
| Montageart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |
| Oberfläche | |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Farbe | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |
| Transparent | |
| Schutzart (IP) | |
| Spannungsart | |
| Nennspannung | 230V |
| Min. Einschaltdauer | 60s |
| Max. Einschaltdauer | 30min |
| Ausschaltverzögerung | 300s |
| Einschaltverzögerung | 30s |
| Erfassungswinkel horizontal | 180...360° |
| Schwenkbereich Sensor, horizontal | 0...0° |
| Schwenkbereich Sensor, vertikal | 0...0° |
| Ansprechhelligkeit | 5...2000lx |
| Max. Schaltleistung | 2300W |
| Geeignet für C-Last | |
| Temperatur | 0...50°C |
| Anzahl der Schaltzonen | |
| Max. Einschaltstrom | 10A |
| Nebenstelleneingang | |
| Steuerstrom | 0mA |
| Frequenz | 50...60Hz |
| Alarmfunktion | |

[Movement sensor complete Presence detector EP10425042 online kaufen](#)

