

H07RN-F 5G 6 Tr.500

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0121485
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H07RN-F 5G6 Tr.500
Hersteller-Typ	H07RN-F 5G 6
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	6mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Flammwidrig	
Außendurchmesser ca.	19.5mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in l-30...60°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-30...60°C
Nennspannung U0	450V
Nennspannung U	750V

H07RN-F 5G 6 Tr.500 Leiter-Nennquerschnitt 6mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 5, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Außendurchmesser ca. 19,5mm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -30 ... 60°C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ... 60°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Gewicht pro km 630kg, Lieferform Trommel, Nach VDE 0282. Zur Verwendung an schweren Geräten, z.B. Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien und im Nutzwasser. Max. Betriebstemperatur

60 °C. Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[H07RN-F 5G 6 Tr.500 online kaufen](#)