

Verschiedene-Diverse NSHTÖU-J 12x 1,5 Tr.500 Gummiltg trommel

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0122430
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	NSHTÖU-J 12x1,5 Tr.500
Hersteller-Typ	NSHTÖU-J 12x 1,5
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Leitungstrosse



Technische Informationen

Hauptleiter-Nennquerschnitt	1.5mm ²
Hauptader-Zahl	
Ader-Isolation	
Hauptader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Tragorgan	
Torsionsschutz	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Außendurchmesser ca.	23mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-35...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40...70°C	
Nennspannung U ₀	0.6kV
Nennspannung U	1kV

Verschiedene-Diverse NSHTÖU-J 12x 1,5 Tr.500 Gummiltg trommelbar
 Hauptleiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Hauptader-Zahl 12, Ader-Isolation Gummi (EPR), Hauptader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Tragorgan sonstige, Torsionsschutz, Mantel-Material Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Außendurchmesser ca.

23mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -35 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U_0 0,6kV, Nennspannung U 1kV, Geeignet als als trommelbare Leitung für Anwendungen, bei denen betriebsmäßig häufiges Auf- und Abwickeln gegeben ist, insbesondere bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung und/oder Torsionsbeanspruchung und/oder zwangsweiser Führung der Leitung, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien, auch auf Baustellen, in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben.

[Verschiedene-Diverse NSHTÖU-J 12x 1,5 Tr.500 Gummiltg trommel online](#)

[kaufen](#)