

Verschiedene-Diverse H05VVC4V5-K 18G1 Tr.500 Steuerltg geschi

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0132846
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H05VVC4V5-K 18G1 Tr.500
Hersteller-Typ	H05VVC4V5-K 18G 1
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Außendurchmesser ca.	18.7mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	40...70°C
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse H05VVC4V5-K 18G1 Tr.500 Steuerltg geschirmt
 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 18,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern,
 Schutzleiter, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PVC,
 Mantel-Farbe grau, Außendurchmesser ca.

18,7mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Starkstromsteuerleitung mit Cu-Gesamtabschirmung, für feste Verlegung oder flexible Anwendungen.

Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Werkzeugmaschinenbau, Anlagenbau, an Fließbändern und Fertigungsstraßen.

Verwendung bei hohen Sicherheitsanforderungen als Energie- oder Verbindungsleitung in trockenen oder feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse H05VVC4V5-K 18G1 Tr.500 Steuerltg geschi online](#)

[kaufen](#)