

## Control cable 4 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible 4 YSLY-JZ 4x4 Ri.100

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0132104
EAN	
Producer	Verschiedene-Diverse
Producer-Model	YSLY-JZ 4x4 Ri.100
Producer-Typ	YSLY-JZ 4x 4
min. Order	
Class	Steuerleitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	4mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Außendurchmesser ca.	13.6mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest 30...70°C	
Nennspannung U	500V

[Control cable 4 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible 4 YSLY-JZ 4x4 Ri.100 online kaufen](#)