Verschiedene-Diverse 2YSLCY-J 4x 2,5 Tr.500 Motoranschlußlei

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0160027
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	2YSLCY-J 4x2,5 Tr.500
Hersteller-Typ	2YSLCY-J 4x 2,5
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Außendurchmesser ca.	12mm
Zul. max. Leitertemperatur	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in l	-5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-30...70°C
Nennspannung U0	600V
Nennspannung U	1000V

Verschiedene-Diverse 2YSLCY-J 4x 2,5 Tr.500 Motoranschlußleitung Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Schirm, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe transparent, Ausführung rund, Außendurchmesser ca.

12mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U0 600V, Nennspannung U 1000V, Mit CU-Gesamtabschirmung, als Verbindung zwischen Frequenzumrichter und Motor, geeignet zur festen Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen (jedoch nicht im Freien), Aderisolation Polyethylene (PE), Verseilung konzentrisch in Lagen, Mantel bleifrei, flammwidrig und selbstverlöschend, Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse 2YSLCY-J 4x 2,5 Tr.500 Motoranschlußlei online

kaufen