

## Low voltage power cable Cu, bare NHXH E30 3x50RM/25Tr.500

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0201034
EAN	
Producer	Verschiedene-Diverse
Producer-Model	NHXH E30 3x 50 RM/25 S
Producer-Typ	NHXH E30 3x 50RM/25
min. Order	
Class	Starkstromkabel



### Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	50mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Hilfsader-Zahl	
Bleimantel	
Konzentrischer Leiter	
Bewehrung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	26mm
Zul. max. Leitertemperatur	90°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in 15...50°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	90°C
Nennspannung U <sub>0</sub>	0.6kV
Nennspannung U	1kV

[Low voltage power cable Cu, bare NHXH E30 3x50RM/25Tr.500 online kaufen](#)