

## WAGO Kontakttechnik Federleiste 2-pol. 734-102

### Allgemeine Informationen

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer      | ET0453375                         |
| EAN                | 4044918492294                     |
| Hersteller         | WAGO Kontakttechnik               |
| Hersteller-ArtNr   | 734-102                           |
| Hersteller-Typ     | 734-102                           |
| Verpackungseinheit | 200 Stück                         |
| Artikelklasse      | Ein- und mehrpolige Klemmenleiste |



### Technische Informationen

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Explosionsgeprüfte Ausführung                                  |                           |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindräftig ohne Aderendhülse | 0,08...1,5mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindräftig mit Aderendhülse  | 0,25...1,5mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindräftig                    | 0,08...1,5mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindräftig mit Aderendhülse   | 0,08...1,5mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstrom I <sub>n</sub>                                 | 10A                       |
| Bemessungsspannung   | 160V                      |
| Ausführung elektrischer Anschluss                              | 1                         |
| Ausführung elektrischer Anschluß                               |                           |
| Polzahl  |                           |
| Anzahl der Klemmstellen je Pol                                 |                           |
| Montageart   |                           |
| Werkstoff des Isolierkörpers                                   |                           |
| Betriebstemperatur   | 105...105°C               |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierkörpers                         |                           |
| Breite/Rastermaß   | 3.5mm                     |
| Höhe bei niedrigstbauender Montage                             | 13.4mm                    |
| Länge  | 18.6mm                    |
| Abschlussplatte erforderlich                                   |                           |
| Farbe  |                           |

WAGO Kontakttechnik Federleiste 2-pol.

734-102 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindräftig ohne Aderendhülse 0,08 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindräftig mit Aderendhülse 0,25 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindräftig 0,08 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom In 10A, Bemessungsspannung 160V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Polzahl 2, Anzahl der Klemmstellen je Pol 1, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 3,5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 13,4mm, Länge 18,6mm, Farbe sonstige,

[WAGO Kontakttechnik Federleiste 2-pol. 734-102 online kaufen](#)

