

## Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD21,2sw

### Allgemeine Informationen

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Artikelnummer      | ET0538232               |
| EAN                | 4025113105455           |
| Hersteller         | Flexa                   |
| Hersteller-ArtNr   | 10233202016             |
| Hersteller-Typ     | ROHRflex-PA6AD21,2sw    |
| Verpackungseinheit | 50 Meter                |
| Artikelklasse      | Kunststoff-Wellschlauch |



### Technische Informationen

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Nenndurchmesser                    | 21.2mm      |
| Nenngröße in Zoll                  |             |
| Außendurchmesser                   | 21.2mm      |
| Innendurchmesser                   | 16.5mm      |
| Werkstoff                          |             |
| Druckfestigkeit                    | 320N        |
| Einsatztemperatur                  | -40...115°C |
| Schutzart (IP)                     |             |
| Brandschutz nach UL 94             |             |
| Biegeradius, statisch              | 45mm        |
| UV-beständig                       |             |
| Ölbeständig                        |             |
| Farbe                              |             |
| Ummantelungswerkstoff              |             |
| Flammverbreitend                   |             |
| Biegeverhalten                     |             |
| Zugfestigkeit                      | 100N        |
| Längsgeschlitzt                    |             |
| Verschließbar (zweiteilig)         |             |
| Halogenfrei                        |             |
| Zulassung nach DIN EN 61386-       |             |
| Zulassung nach UR                  |             |
| Zulassung nach Vd TÜV/GGVS         |             |
| Zulassung nach CSA                 |             |
| Zulassung nach LUL/British Sta     |             |
| Zulassung nach Lloyd's Register TA |             |
| Zulassung nach UTAC                |             |
| Zulassung nach DIN 5510            |             |

Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD21,2sw Nenndurchmesser 21,2mm, Nenngroße in Zoll 1/2 Zoll, Außendurchmesser 21,2mm, Innendurchmesser 16,5mm, Werkstoff Polyamid 6, Druckfestigkeit 320N, Einsatztemperatur -40 ...

115°C, Schutzart (IP) IP68, Brandschutz nach UL 94 V0, Biegeradius, statisch 45mm, UV-beständig, Ölbeständig, Farbe schwarz, Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung, Biegeverhalten flexibel, Zugfestigkeit 100N, Halogenfrei, Zulassung nach DIN EN 61386-23, Zulassung nach UR, Zulassung nach Vd GGVS, Zulassung nach LUL/British Standard, Zulassung nach Lloyds Register TA, Zulassung nach DIN 5510, Vollkunststoff-Wellschlauch, parallelgewellt, ohne Stützwendel.

Luft- und Flüssigkeitsdicht, ölbeständig bis +80° C, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, selbstverlöschend, flammwidrig, geprüft nach EN/IEC 61386-23.

[Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD21,2sw online kaufen](#)

