

Hensel Anbaukabelstutzen IP67 M16 ASS 16

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0634127
EAN	4012591106159
Hersteller	Hensel
Hersteller-ArtNr	36000166
Hersteller-Typ	ASS 16
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kabelverschraubung

Technische Informationen

Gewindeart	
Gewindenenngröße metrisch/PG	
Gewindenenngröße in Zoll NPT	
Gewindesteigung	1.5mm
Gewindelänge	8mm
Schlüsselweite	20mm
Sechskant Eckmaß	22mm
Für Kabeldurchmesser	3...10mm
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
Halogenfrei	
Glasfaserverstärkt	
Schutzart (IP)	
Schlagfest	
Farbe	
Biegeschutz	
Mit Gegenmutter	
Ausführung	
Mehrfach Dichteinsatz	
Flachkabelverschraubung	
Zugentlastung	
Art der Dichtung	
Teilbare Verschraubung	
Einsatztemperatur	-25...70°C
Explosionsgeprüfte Ausführung	
Für Ex-Zone Gas	
Für Ex-Zone Staub	



Hensel Anbaukabelstutzen IP67 M16 ASS 16 Gewindeart metrisch, Gewindenengröße metrisch/PG 16, Gewindenengröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde sonstige, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 8mm, Schlüsselweite 20mm, Sechskant Eckmaß 22mm, Für Kabeldurchmesser 3 ...

10mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP67, Schlagfest, Farbe schwarz, Mit Gegenmutter, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring, Einsatztemperatur -25 ...

70°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Anbau-Kabelstutzen mit Zugentlastung und Gegenmutter.

Glühdrahtprüfung IEC 60 695-2-11 960° C.

Für Umgebungstemperatur maximal + 70°C und minimal - 25°C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40°C oder 100% bei 25°C.

Schutzart nach IEC 60 529 IP 66 / IP 67, Werkstoff: PA-Polyamid, schwer entflammbar, selbstverlöschend, halogen- und silikonfrei, Farbe: schwarz, RAL 9011, Fabrikat: HENSEL, Typ: ASS Größe: M16

[Hensel Anbaukabelstutzen IP67 M16 ASS 16 online kaufen](#)

