

## Flexa Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht SPR-PVC-AS AD10/10s

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0504061
EAN	4025113189066
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	12011112007
Hersteller-Typ	SPR-PVC-AS AD10/10sw
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Metall-Schutzschlauch

### Technische Informationen

Nenndurchmesser	10mm
Nenngröße in Zoll	
Außendurchmesser	10mm
Innendurchmesser	7mm
Werkstoff	
Oberfläche	
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht	
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere)	
Dichtung	
Druckfestigkeit	750N
Einsatztemperatur	-25...80°C
Schutzart (IP)	
Zugfestigkeit	500N
Biegeradius, statisch	95mm
Gewicht	0.079kg/m
Farbe	
Hängelast	150N
Elektrische Eigenschaften	
Flammverbreitend	
Einsatz im Ex-Bereich	
Biegeverhalten	
Zulassung nach DIN EN 61386-23	
Zulassung nach BWB	
Zulassung nach VDE-EMV/emc	
Zulassung nach FI	
Mit Zulassung nach UL	
Zulassung nach CSA	



Flexa Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht SPR-PVC-AS AD10/10sw  
Nenndurchmesser 10mm, Nenngröße in Zoll 1/4 Zoll, Außendurchmesser 10mm,  
Innendurchmesser 7mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche verzinkt,  
Ummantelungswerkstoff 1.

Schicht PVC, Ummantelungswerkstoff 2.

Schicht (äußere) ohne Ummantelung, Dichtung ohne Dichtung, Druckfestigkeit  
750N, Einsatztemperatur -25 ...

80°C, Schutzart (IP) IP68, Zugfestigkeit 500N, Biegeradius, statisch 95mm,  
Gewicht 0,079kg/m, Farbe schwarz, Hängelast 150N, Elektrische Eigenschaften  
mit Leiteigenschaften, Flammverbreitend, Biegeverhalten flexibel, Zulassung  
nach DIN EN 61386-23, Wendelgewickelter Metallschlauch mit eingehaktem  
Profil, Querschnitt rund, Profil kantig, mit PVC-Mantel.

Wetterfest, weitestgehend seewasser-, säure- und ölbeständig, silikon- und  
cadmiumfrei, flexibel, zugfest, querdruckbelastbar.

Für schwere mechanische Beanspruchung nach DIN 49012, Bauform I, geprüft  
nach EN/IEC 61386-23.

[Flexa Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht SPR-PVC-AS AD10/10s online](#)



[kaufen](#)

