

Stiebel-EI Wandspeicher ws 80L weiß HFA-Z 80

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4208000
EAN	4017210744675
Hersteller	Stiebel Eltron
Hersteller-ArtNr	074467
Hersteller-Typ	HFA-Z 80
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Warmwasserspeicher

Technische Informationen

Ausführung	
Nenninhalt	80l
Nennüberdruck	6bar
Anschlussleistung	2...6kW
Wasseranschluss	
Mit Armatur	
Zirkulationsanschluss	
Nennspannung 1	230V
Nennspannung 2	400V
Heizflanschausführung	
Bedienung	
Temperaturanzeige	
Wärmeinhaltsanzeige	
Temperaturbegrenzung	
Signalanode	
Kunststoffrohrtauglich	
Bauart	
Boilerbetrieb	
Werkstoff des Behälters	
Bauart Heizkörper	
Bereitschaftsstromverbrauch / 20.72kWh	
Schutzart (IP)	
Höhe	975mm
Breite	510mm
Tiefe	510mm
Mit Display	
Mit Universalfansch	
Mit Wärmeaustauscher	

Gewicht 33kg

Mit Wärmedämmung

Stiebel Eltron Wandspeicher ws 80L weiß HFA-Z 80 Ausführung Wandspeicher, Nenninhalt 80l, Nennüberdruck 6bar, Anschlussleistung 2 ... 6kW, Wasseranschluss 1/2 Zoll, Zirkulationsanschluss ohne, Nennspannung 1 230V, Nennspannung 2 400V, Heizflanschausführung universal, Bedienung manuell, Temperaturanzeige ohne, Wärmeinhaltsanzeige ohne, Signalanode Magnesiumanode, Kunststoffrohrtauglich, Bauart offen/geschlossen, Boilerbetrieb, Werkstoff des Behälters Stahl, Bauart Heizkörper Rohrheizkörper, Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h 0,72kWh, Schutzart (IP) IP24, Höhe 975mm, Breite 510mm, Tiefe 510mm, Mit Universalflansch, Mit Wärmedämmung, Gewicht 33kg, Warmwasser-Wandspeicher für jede gewünschte Warmwasserversorgung. -Geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen (Herstellerangaben und Einsatzgrenzen beachten). -Offen (drucklos) zur Versorgung einer Entnahmestelle. -Boiler-Betriebsweise ebenfalls möglich. Stahl-Innenbehälter mit Spezialmaillierung und Antikorrosionsstab, Wärmedämmung mit geringen Wärmeverlusten. Heizflansch Zweikreis-/Einkreisbetrieb. Der Wasserinhalt wird reglerabhängig (je nach gewähltem Anschluss) auf der eingestellten Temperatur gehalten. Bei Boilerbetrieb wird der Wasserinhalt einmalig aufgeheizt und der Aufheizvorgang muß von Hand eingeschaltet werden. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 Grad C bis ca. 82 Grad C möglich. Bei Einkreisbetrieb automatischer Frostschutz. Signallampe für Boilerbetrieb und Schnellaufheizung (einmalig durch Drucktaste, Fernbedienung bauseits), auswechselbarer Kupferheizflansch mit Entleerungsstutzen. Installation mit: Sicherheitsgruppe KV 30 oder KV 40 bei druckfestem Anschluß oder Armatur für offene Geräte bei drucklosem Anschluß. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: VDE/, Funkschutzzeichen, IP 24 D (Spritzwassergeschützt)

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Stiebel-EI Wandspeicher ws 80L weiß HFA-Z 80 online kaufen](#)

