

## Phoenix Contact Sicherungsklemme schwarz ST 4-FSI/C-LED 24

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0431620
EAN	4017918890469
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3036505
Hersteller-Typ	ST 4-FSI/C-LED 24
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Sicherungs-Reihen-klemme



### Technische Informationen

Ausführung des Sicherungseins	
Ausführung des Sicherungshalters	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...4mm <sup>2</sup> Feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...4mm <sup>2</sup> Feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...6mm <sup>2</sup> Feindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...6mm <sup>2</sup> Feindrähtig
Bemessungsstrom In	30A
Bemessungsspannung	24V
Ausführung elektrischer Anschl	
Ausführung elektrischer Anschluss	2
Anzahl der Etagen	
Montageart	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	
Breite/Rastermaß	8.2mm
Höhe bei niedrigstbauender Montage	13.5mm
Länge	86.5mm
Abschlussplatte erforderlich	
Farbe	

Phoenix Contact Sicherungsklemme schwarz ST 4-FSI/C-LED 24 Ausführung des Sicherungseinsatzes Flachsicherung, Ausführung des Sicherungshalters steckbar, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

4mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ...

4mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...

6mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

4mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom In 30A, Bemessungsspannung 24V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 8,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 43,5mm, Länge 86,5mm, Farbe schwarz,

[Phoenix Contact Sicherungsklemme schwarz ST 4-FSI/C-LED 24 online kaufen](#)

