

## Feed-through terminal block 0.08 mm<sup>2</sup> 0.08 mm<sup>2</sup> 727-128

### Allgemeine Informationen

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Products_Model | ET0452888               |
| EAN            | 4045454187613           |
| Producer       | WAGO Kontakttechnik     |
| Producer-Model | 727-128                 |
| Producer-Typ   | 727-128                 |
| min. Order     |                         |
| Class          | Durchgangs-Reihenklemme |



### Technische Informationen

|                                   |                           |                                |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0.08...1.5mm <sup>2</sup> | Aderendhülle                   |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0.08...1.5mm <sup>2</sup> | Offenadrähtig mit Aderendhülle |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0.08...1.5mm <sup>2</sup> | Offenadrähtig                  |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0.08...1.5mm <sup>2</sup> | Offenadrähtig                  |
| Bemessungsstrom In                | 18A                       |                                |
| Bemessungsspannung                | 250V                      |                                |
| Ausführung elektrischer Anschl    |                           |                                |
| Ausführung elektrischer Anschluss | 2                         |                                |
| Anschlussposition                 |                           |                                |
| Anzahl der Etagen                 |                           |                                |
| Anzahl der Klemmstellen je Eta    |                           |                                |
| Montageart                        |                           |                                |
| Werkstoff des Isolierkörpers      |                           |                                |
| Betriebstemperatur                | 105...105°C               |                                |
| Brennbarkeitsklasse des Isolier   |                           |                                |
| Breite/Rastermaß                  | 7.62mm                    |                                |
| Höhe bei niedrigstbauender Mo     | 58.5mm                    |                                |
| Länge                             | 226mm                     |                                |
| Explosionsgeprüfte Ausführung     |                           |                                |
| Abschlussplatte erforderlich      |                           |                                |
| Farbe                             |                           |                                |
| Etagen intern gebrückt            |                           |                                |

[Feed-through terminal block 0.08 mm<sup>2</sup> 0.08 mm<sup>2</sup> 727-128 online kaufen](#)