

Wieland Geräteanschluss Stecker 3p,250V,sw,M20 RST20I3S S1 M90 S

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | ET1009462 |
| EAN | 4015573858909 |
| Hersteller | Wieland |
| Hersteller-ArtNr | 96.034.6053.1 |
| Hersteller-Typ | RST20I3S S1 M90 SW |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Bemessungsspannung | 250V |
| Bemessungsstrom | 20A |
| Polzahl | |
| Schutzart (IP) | |
| Anschlussart | |
| Ausführung | |
| Einbauvariante | |
| Steckrichtung | |
| Neigungswinkel | 90...90° |
| Gewindeanschlussmaß | |
| Anschlussquerschnitt (feindräht) | 4...4mm ² |
| Anschlussquerschnitt (eindrähtig) | 4...4mm ² |
| Anzahl der Anschlüsse je Pol | |
| Pol-Kennzeichnung | |
| Mechanische Kodierung | |
| Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz | |
| Farbe des separaten Adaptersti | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Halogenfrei | |
| Kontaktmaterial | |
| Oberflächenbehandlung der Ko | |
| Verschmutzungsgrad | |
| Bemessungsstoßspannung | 4kV |
| Länge | 71.5mm |
| Höhe | 54.3mm |
| Breite | 35mm |

Wieland Geräteanschluss Stecker 3p,250V,sw,M20 RST20I3S S1 M90 SW



Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP68, Anschlussart Schraubanschluss, Ausführung Stecker, Einbauvariante Snap-In/Einschraubteil, Steckrichtung rechtwinklig, Neigungswinkel 90 ...

90°, Gewindeanschlussmaß M20, Anschlussquerschnitt (feindrätig) 4 ...

4mm², Anschlussquerschnitt (eindrätig) 4 ...

4mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung L, N, PE, Mechanische Kodierung, Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz schwarz, Farbe des separaten Adapterstücks schwarz, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung der Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 71,5mm, Höhe 54,3mm, Breite 35mm, Geräteanschluss M 20, modular, gewinkelt für starre, feindrätige und mehrdrätige Leitungen.

Mit Verriegelung.

Lagefixierung durch Abflachen des Gewindes gewährleistet.

Mit Gewinde M 20x1,5, Verschraubung von innen

[Wieland Geräteanschluss Stecker 3p,250V,sw,M20 RST20I3S S1 M90 S online](#)



[kaufen](#)

