

## Control cable 2.5 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible 3 HSLH-JZ 3x2,5 Ri.100

### Allgemeine Informationen

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Products_Model | ET7503573            |
| EAN            |                      |
| Producer       | Verschiedene-Diverse |
| Producer-Model | HSLH-JZ 3x2,5 Ri.100 |
| Producer-Typ   | HSLH-JZ 3x 2,5       |
| min. Order     |                      |
| Class          | Steuerleitung        |



### Technische Informationen

|   |                    |
|---|--------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt                    | 2.5mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                             |                    |
| Ader-Zahl                                 |                    |
| Verseilelement                            |                    |
| Ader-Isolation                            |                    |
| Ader-Kennzeichnung                        |                    |
| Schutzleiter                              |                    |
| Schirm über Verseilelement                |                    |
| Schirm über Verseilung                    |                    |
| Mantel-Material                           |                    |
| Mantel-Farbe                              |                    |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2             |                    |
| Flammwidrig                               |                    |
| Raucharm nach EN 61034-2                  |                    |
| Kältebeständig nach EN 60811-             |                    |
| Außendurchmesser ca.                      | 9mm                |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C  |                    |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest 30...70°C |                    |
| Nennspannung U                            | 500V               |

[Control cable 2.5 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible 3 HSLH-JZ 3x2,5 Ri.100 online kaufen](#)