

Verschiedene-Diverse YSLYCY-JZ 5x 6 sw Tr.500 Steuerltg.0,6/1k

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7606489
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	YSLYCY-JZ 5x6 sw Tr.500
Hersteller-Typ	YSLYCY-JZ 5x 6 sw
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	6mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Außendurchmesser ca.	19.8mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest 40...70°C	
Nennspannung U	1000V

Verschiedene-Diverse YSLYCY-JZ 5x 6 sw Tr.500 Steuerltg.0,6/1kV sw
 Leiter-Nennquerschnitt 6mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 5,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern,
 Schutzleiter, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PVC,
 Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

19,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U 1000V, Anzahl der Schutzleiter 1, Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik, insbesondere als Anschluss- und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung, Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, zugelassen im Freien, weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien, erhöhte Anforderung an die Störsicherheit der Signalübertragung (EMV)

[Verschiedene-Diverse YSLYCY-JZ 5x 6 sw Tr.500 Steuerltg.0,6/1k online](#)

[kaufen](#)