

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CONTROL TM 4G4 /AWG12 281204 T305

Allgemeine Informationen



Artikelnummer	ET7606010
EAN	4044774574059
Hersteller	Lapp
Hersteller-ArtNr	281204/305
Hersteller-Typ	281204 T305
Verpackungseinheit	305 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	4mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	11.5mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-25...90°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	40...90°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CONTROL TM 4G4 /AWG12 281204 T305
 Leiter-Nennquerschnitt 4mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern,
 Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne,
 Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2,
 Außendurchmesser ca.

11,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -25 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

90°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CONTROL TM, UL MTW/TC-ER/WTTC/AWM style 20886/OIL RES I+II/WET, CSA AWM I/II A/B FT4, Anschluss- und Steuerleitung, Vielseitige und Torsions-Anwendungen

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CONTROL TM 4G4 /AWG12 281204 T305 online](#)

[kaufen](#)

