Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 440 CP 18G1 0012932 T500

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7605493
EAN	4044774578972
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0012932/500
Hersteller-Typ	0012932 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	17.7mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I	-40...90°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-50...90°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 440 CP 18G1 0012932 T500 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 18, Verseilelement nein, Ader-Isolation Polyolefin, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

17,7mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

90°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® 440 CP - PUR-Steuerleitungen geschirmt, VDE reg.

für rauen Einsatz im Innen- und Aussenbereich - kälteflexibel, abriebfest, flammwidrig und halogenfrei.

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 440 CP 18G1 0012932 T500 online kaufen