# WAGO Kontakttechnik Klemmleiste 0,08-2,5mmq grau,6po 256-406

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0452080 |
| EAN | 4044918756594 |
| Hersteller | WAGO Kontakttechnik |
| Hersteller-ArtNr | 256-406 |
| Hersteller-Typ | 256-406 |
| Verpackungseinheit | 140 Stück |
| Artikelklasse | Leiterplattenklemme |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Höhe | 18.2mm |
| Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |
| Anzahl der Etagen | |
| Rastermaß der Anschlüsse | 5mm |
| Winkel Leiterplatte/Leiteranschl | |
| Bemessungsstrom In | 16A |
| Bemessungsspannung | 500V |
| Bemessungsstoßspannung | 4kV |
| Überspannungskategorie | |
| Verschmutzungsgrad | |
| Anschlussart Leiter | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.08...2.5mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnit | 0.25...1.5mm² ndhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.08...2.5mm² ohne Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnit | 0.08...2.5mm² |
| Anschlussart Leiterplatte | |
| Werkstoff der Anschlussoberflä | |
| Länge des Pins | 4mm |
| Werkstoff des Isolierkörpers | |
| Gehäusefarbe | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolier | |
| Betriebstemperatur | -60...105°C |
| Art der Leiterplattenbefestigung | |
| Befestigungsart | |
| Art der Banderolierung | |

WAGO Kontakttechnik Klemmleiste 0,08-2,5mmq grau,6po 256-406 Höhe 18,2mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 6, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß

der Anschlüsse 5mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 45°/135° (schräg nach oben), Bemessungsstrom In 16A, Bemessungsspannung 500V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Federzuganschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

2,5mm², Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der Anschlussoberfläche Zinn, Länge des Pins 4mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -60 ...

105°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten, Art der Banderolierung ohne,

WAGO Kontakttechnik Klemmleiste 0,08-2,5mmq grau,6po 256-406 online

kaufen