

Flexa Schnellverschraubung IP67,Winkel RQW-P AD15,8/Pg11sw

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0539015
EAN	4025113147561
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	15020028211
Hersteller-Typ	RQW-P AD15,8/Pg11sw
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Kunststoff-Wellenschlauch-Verschraubung



Technische Informationen

Nenn Durchmesser	15.8mm
Nenngröße in Zoll	
Schutzart (IP)	
Ausführung	
Drehbares Gewinde	
Bauform	
Verbindungsart	
Gewindeart	
Gewindeanschlussgröße	
Gewindewerkstoff	
Gewindelänge	10mm
Gesamtlänge	42mm
Gesamthöhe	37.5mm
Werkstoff	
Werkstoff der Dichtung	
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches	15.5mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches	23mm
Farbe	
Zul. in Kombination mit Schutzs	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR	
Zul. in Kombination mit Schutzs	3
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23	
Zul. in Kombination mit Schutzs	er

Flexa Schnellverschraubung IP67,Winkel RQW-P AD15,8/Pg11sw
 Nenn Durchmesser 15,8mm, Nenngröße in Zoll 3/8 Zoll, Schutzart (IP) IP68,
 Ausführung 90°-Winkel, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde,
 Gewindeart sonstige, Gewindeanschlussgröße PG11, Gewindewerkstoff

Polyamid (PA), Gewindelänge 10mm, Gesamtlänge 42mm, Gesamthöhe 37,5mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung TPE, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 15,5mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 23mm, Farbe schwarz, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch VD GGVS, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch Lloyds Register, Rationelle Schlauchmontage durch einteilige Verschraubung mit push-in-Verschuß.

Einfache Demontage durch Verschieben der Rasthülse.

Kleinstmögliche Außenmaße für minimalsten Verschraubungsabstand, beständig gegen Öl und Benzin, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig.

Silikon-, cadmium- u.

halogenfrei.

Zur fachgerechten Montage als schutzisolierte Verschraubung geeignet nach Anwendungsvorschriften EN 60204 im Maschinen und Anlagenbau. Temperaturbereich -30 °C bis +100 °C

[Flexa Schnellverschraubung IP67,Winkel RQW-P AD15,8/Pg11sw online kaufen](#)

