

Maico Kleinraumventilator Zugschnurschaltung ECA 120 KP

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1600769
EAN	4012799840350
Hersteller	Maico
Hersteller-ArtNr	0084.0035
Hersteller-Typ	ECA 120 KP
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kleinraumventilator



Technische Informationen

Netzfrequenz	50Hz
Bemessungsspannung	230V
Montageart	
Werkstoff des Gehäuses	
Farbe	
Fördervolumen	180m ³ /h
Schutzart (IP)	
Nennweite	120mm
Zusammenstellung	
Ausführung	

Maico Kleinraumventilator Zugschnurschaltung ECA 120 KP Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Montageart Aufputz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Fördervolumen 180m³/h, Schutzart (IP) IP23, Nennweite 120mm, Zusammenstellung mit Zugschalter, Ausführung Axial, Ausführung mit Zugschnurschaltung Mit elektrisch betätigtem Innenverschluss.

Mit Zugschnurschalter und Zugkordel.

Nicht drehzahlsteuerbar.

Merkmale Hohes Fördervolumen trotz kompakter Baugröße.

Kombiniert großes Fördervolumen mit hoher Druckstärke.

Thermischer Überlastungsschutz.

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.

Schutzklasse II.

Mit VDE-, Ausnahme: ECA 120 24 V.

Mit Schutzdichtungen gegen das Eindringen von Kondenswasser bei Deckeneinbau.

Drehzahlsteuerung optional für ECA-Ventilatoren in Standardausführung.

Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.

Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei.

Für Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise Einfache, schnelle Demontage der Abdeckung.

Schnelles Befestigen des Ventilators im Rohr durch 2 Klemmfedern.

Elektrischer Anschluss Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz.

Sicherheitshinweise ECA 120-Geräte mit der Schutzart IP 45 sind im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar.

Details siehe Planungshinweise.

Artikel: ECA 120 KP, Ausführung: Zugschnurschaltung, Fördervolumen: 180 m³/h, Drehzahl: 2.600 1/min, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 19 W, I_{Max}: 0,14 A, Schutzart: IP 23, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,9 kg, Klappenart: elektrisch, Nennweite: 120 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Schalldruckpegel: 36 dB(A),

[Maico Kleinraumventilator Zugschnurschaltung ECA 120 KP online kaufen](#)

