

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 855 CP 18G0,5 0027611 T500

Allgemeine Informationen



Artikelnummer	ET0127419
EAN	4044774632902
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0027611/500
Hersteller-Typ	0027611 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.5mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	12.9mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-40...80°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest Verlegt	50...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 855 CP 18G0,5 0027611 T500
 Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 18,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation Copolymer, thermoplastisch,
 Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne,
 Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PUR (Polyurethan),
 Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

12,9mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...



80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® FD 855 CP - halogenfreie und geschirmte Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 855 CP 18G0,5 0027611 T500 online kaufen](#)

