

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 440 CP 7G1,5 0012944 T500

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0127140

EAN 4044774579238

Hersteller Lapp Kabel&Leitung

Hersteller-ArtNr 0012944/500

Hersteller-Typ 0012944 T500 Verpackungseinheit 500 Meter

Artikelklasse Steuerleitung

Technische Informationen

1.5mm² Leiter-Nennquerschnitt

Leiter-Klasse

Ader-Zahl

Verseilelement

Ader-Isolation

Ader-Kennzeichnung

Schutzleiter

Schirm über Verseilelement

Schirm über Verseilung

Mantel-Material

Mantel-Farbe

Flammwidrig

Raucharm nach EN 61034-2

Außendurchmesser ca. 14.2mm Zul. Kabelaußentemperatur, in I-40...90°C

Zul. Kabelaußentemperatur, fest-5/erlegg°C

Nennspannung U 500V

ÖLFLEX 440 CP 7G1.5 Kabel&Leitung 0012944 T500 Lapp Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 7, Verseilelement nein, Ader-Isolation Polyolefin, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

14,2mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...



90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

90°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® 440 CP - PUR-Steuerleitungen geschirmt, VDE reg.

für rauen Einsatz im Innen- und Aussenbereich - kälteflexibel, abriebfest, flammwidrig und halogenfrei.

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 440 CP 7G1,5 0012944 T500 online kaufen