

Kaiser Abzweigschalterdose mit 4 Schraubdomen 1555-04

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer | ET0473089 |
| EAN | 4013456120617 |
| Hersteller | Kaiser |
| Hersteller-ArtNr | 1555-04 |
| Hersteller-Typ | 1555-04 |
| Verpackungseinheit | 25 Stück |
| Artikelklasse | Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------|------|
| Montageart | |
| Form | |
| Bauform | |
| Ausführung | |
| Bestückung | |
| Durchmesser | 60mm |
| Für Anzahl Geräteeinsätze | |
| Befestigung der Geräte | |
| Mit Schrauben | |
| Für Rohrdurchmesser | |
| Rohrverriegelung | |
| Einführung von hinten | |
| Anzahl der Einführungen | |
| Werkstoff | |
| Halogenfrei | |
| Oberfläche | |
| Farbe | |
| Schutzart (IP) | |
| Deckel | |
| Plombierbar | |
| Funktionserhalt | |
| Mit Abschirmung | |
| Winddicht | |
| Leuchtenhakenbefestigung | |
| Stutzen | |
| Mit Nagellaschen | |

Kaiser Abzweigschalterdose mit 4 Schraubdomen 1555-04 Montageart Unterputz,

Form rund, Bauform Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Ausführung Einzel, Bestückung ohne, Durchmesser 60mm, Für Anzahl Geräteeinsätze 1, Befestigung der Geräte schrauben oder spreizen, Für Rohrdurchmesser 20/25 mm, Einführung von hinten, Anzahl der Einführungen 10, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe schwarz, Schutzart (IP) IP2X, Deckel ohne, Funktionserhalt ohne, Stutzen Tunnelstutzen, Geräte-Verbindungsdose ohne Geräteschrauben, mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, Rohreinführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre 20/25 mm (2 x M20/M25 in beiden Stutzen, 2 x M25 und 6 x M20 in der Seitenwand, 2 x M20 unten)

[Kaiser Abzweigschalterdose mit 4 Schraubdomen 1555-04 online kaufen](#)