Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module 7.5 V 750-406

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0764200
EAN	4045454392727
Producer	WAGO Kontakttechnik
Producer-Model	750-406
Producer-Typ	750-406
min. Order	
Class	Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modu

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 5	120...120V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz	120...120V
Versorgungsspannung bei DC	24...24V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Anzahl der digitalen Eingänge	
Anzahl der digitalen Ausgänge	
Digitale Eingänge konfigurierba	
Digitale Ausgänge konfigurierbar	
Eingangsstrom bei Signal 1	4.5mA
Zulässige Spannung am Eingang	0...132V
Art der Eingangsspannung	
Art des Digitalausgangs	
Kurzschlussschutz, Ausgänge v	
Anzahl der HW-Schnittstellen	Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen P	
Anzahl der HW-Schnittstellen	seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen	seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen	parallel
Anzahl der HW-Schnittstellen W	
Anzahl der HW-Schnittstellen	sonstige
Mit optischer Schnittstelle	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERI	
Unterstützt Protokoll für ASI	

Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-H	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCON	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCO	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherN	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für DeviceI	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	
Unterstützt Protokoll für PROFIs	
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	
Unterstützt Protokoll für sonstig	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
Funkstandard GPRS	
Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
IO-Link Master	
Systemkomponente	
Schutzart (IP)	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Verzögerungszeit bei Signalwec	10...10ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Breite	12mm
Höhe	64mm
Tiefe	100mm

Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module 7.5 V 750-406 online kaufen