

## Flexible cable 25 mm<sup>2</sup> 5 NSSHÖU-J 5x25 ge Tr500

### Allgemeine Informationen

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Products_Model | ET0124496              |
| EAN            |                        |
| Producer       | Verschiedene-Diverse   |
| Producer-Model | NSSHÖU-J 5x25 ge Tr500 |
| Producer-Typ   | NSSHÖU-J 5x 25 ge      |
| min. Order     |                        |
| Class          | Flexible Leitung       |



### Technische Informationen

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt                    | 25mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                             |                   |
| Ader-Zahl                                 |                   |
| Ader-Isolation                            |                   |
| Ader-Kennzeichnung                        |                   |
| Schutzleiter                              |                   |
| Schirm                                    |                   |
| Mantel-Material                           |                   |
| Mantel-Farbe                              |                   |
| Ausführung                                |                   |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2             |                   |
| Flammwidrig                               |                   |
| Raucharm nach EN 61034-2                  |                   |
| Ölbeständig nach EN 60811-404             |                   |
| Außendurchmesser ca.                      | 35.5mm            |
| Zul. max. Leitertemperatur                | 90°C              |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-25...80°C |                   |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt   | 40...80°C         |
| Nennspannung U <sub>0</sub>               | 600V              |
| Nennspannung U                            | 1000V             |

[Flexible cable 25 mm<sup>2</sup> 5 NSSHÖU-J 5x25 ge Tr500 online kaufen](#)