

Fieldbus, decentr. periphery - basic appliance R1.180.0020.0

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0729202
EAN	4015573818019
Producer	Wieland
Producer-Model	R1.180.0020.0
Producer-Typ	SA-BM-S1-4EKL-A 50s
min. Order	
Class	Feldbus, Dez. Peripherie - Grundgerät

Technische Informationen

Mit integrierter Stromversorgung	
Eingangsspannung bei DC	19.2...30V
Art der Eingangsspannung	
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	
Anzahl der HW-Schnittstellen P	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	
Anzahl der HW-Schnittstellen per USB	
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Mit optischer Schnittstelle	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCONET	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für SERCOS	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	
Unterstützt Protokoll für AS-Inte	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	
Unterstützt Protokoll für INTERI	
Unterstützt Protokoll für PROFI-safe	
Unterstützt Protokoll für SafetyE	
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
IO-Link Master	
Systemkomponente	
Schutzart (IP)	
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A	
Mit steckbaren Baugruppen, an	
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule	
Mit steckbaren Baugruppen, Fu	
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule	
Mit steckbaren Baugruppen, so	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Kategorie nach EN 954-1	
Performance Level nach EN IS	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Breite	22.5mm
Höhe	96.5mm
Tiefe	121mm

[Fieldbus, decentr. periphery - basic appliance R1.180.0020.0 online kaufen](#)

