

## Berker Kombination 2f.pws/gl mit Rahmen 47208989

### Allgemeine Informationen

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artikelnummer      | ET0826759     |
| EAN                | 4011334277576 |
| Hersteller         | Berker        |
| Hersteller-ArtNr   | 47208989      |
| Hersteller-Typ     | 47208989      |
| Verpackungseinheit | 1 Stück       |
| Artikelklasse      | Steckdose     |



### Technische Informationen

|                                 |
|---------------------------------|
| Ausführung                      |
| Anzahl der Einheiten            |
| Anzahl der Module (bei Modulb)  |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar |
| Abdeckung                       |
| Aufdruck/Kennzeichnung          |
| Anschlussart                    |
| Mit Klappdeckel                 |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz   |
| Textfeld/Beschriftungsfläche    |
| Farbe                           |
| RAL-Nummer (ähnlich)            |
| Transparent                     |
| Abschließbar                    |
| Auswurfmechanismus              |
| Isolierter Einbau               |
| Mit Funktionsbeleuchtung        |
| Mit Orientierungsbeleuchtung    |
| Überspannungsschutz             |
| Fehlerstromschutz               |
| Mit Feinsicherung               |
| Sonderstromversorgung           |
| Montageart                      |
| Befestigungsart                 |
| Werkstoff                       |
| Werkstoffgüte                   |
| Halogenfrei                     |
| Oberfläche                      |

---

Mit Ein-/Ausschalter

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Frequenz 50...50Hz

Phasenabgriff

Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)

Berker Kombination 2f.pws/gl mit Rahmen 47208989 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 2, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart sonstige, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

50Hz, Phasenabgriff ohne, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 4, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen Berker S.1 polarweiß, glänzend 16 A, 250 V~ Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1 Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1 Bauart nach DIN 49440 Zur Installation in Kabelkanal-Einbaudosen und in handelsübliche 2fach Hohlwanddosen, sowie in 2fach Up-Dosen.

- ohne Spreizkrallen - 2 x 1fach, durchverdrahtet - mit Steckklemmen

[Berker Kombination 2f.pws/gl mit Rahmen 47208989 online kaufen](#)

