

ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PD 360/8 Slave w

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0896256
EAN	4015120425028
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EM10425028
Hersteller-Typ	PD 360/8 Slave ws
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Montagehöhe	3m
Max. Reichweite zu einer Seite	4m
Max. Reichweite frontal	4m
Erfassungsfeld Durchmesser	at 8m
Ansprechempfindlichkeit	einstellbar
Ansprechhelligkeit	einstellbar
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	0s
Max. Einschaltdauer	0min
Ausschaltverzögerung selbstler	
Erfassungswinkel horizontal	0...360°
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	

ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PD 360/8 Slave ws Ausführung Präsenzmelder, Montageart Unterputz, Montagehöhe 3m, Max.

Reichweite zu einer Seite 4m, Max.

Reichweite frontal 4m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Treppenhausüberwachung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Min.

Einschaltdauer 0s, Max.

Einschaltdauer 0min, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, \"Slave\"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines \"Master\"-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage.

Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen.

Alle Parameter werden am \"Master\"-Melder eingestellt, der \"Slave\"-Melder erfasst Bewegungen und gibt diese an den \"Master\" weiter.

Standardausführung als Unterputzgerät.

Universale Aufputzdose IP 54 mit 2facher Membran-Leitungseinführung (Zubehör).

Steckklemmen in Doppelbelegung für eine Durchgangsverdrahtung.

Baukastensystem aus Powerbox und steckbarem Sensor.

Powerbox montieren/anschließen - nach Beendigung der Malerarbeiten kann der Sensor einfach aufgesteckt werden.

Großer Verdrahtungsraum dank geringer Bauhöhe der Powerbox.



Anschluss des \"Slave\"-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich: PD 360i/8, PD 360i/24, PD 360i/Korridor, PD 180i/R.

[ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PD 360/8 Slave w](#)

[online kaufen](#)