

## Device connection for plug-in building installation 96.021.1053

### Allgemeine Informationen

|                |   |
|----------------|---|
| Products_Model | ET6704446   |
| EAN            | 4015573852747                                     |
| Producer       | Wieland   |
| Producer-Model | 96.021.1053.1                                     |
| Producer-Typ   | RST20 #96.021.1053.1                              |
| min. Order     |   |
| Class          | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |

### Technische Informationen

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Bemessungsspannung                   | 250V                     |
| Bemessungsstrom                      | 20A                      |
| Polzahl                              |                          |
| Schutzart (IP)                       |                          |
| Anschlussart                         |                          |
| Ausführung                           |                          |
| Einbauvariante                       |                          |
| Steckrichtung                        |                          |
| Neigungswinkel                       | 0...0°                   |
| Gewindeanschlussmaß                  |                          |
| Anschlussquerschnitt (feindräht)     | 1.5...1.5mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt (eindrähtig)    | 0.5...2.5mm <sup>2</sup> |
| Anzahl der Anschlüsse je Pol         |                          |
| Pol-Kennzeichnung                    |                          |
| Mechanische Kodierung                |                          |
| Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz |                          |
| Farbe des separaten Adaptersti       |                          |
| Werkstoff des Gehäuses               |                          |
| Halogenfrei                          |                          |
| Kontaktmaterial                      |                          |
| Oberflächenbehandlung der Ko         |                          |
| Verschmutzungsgrad                   |                          |
| Bemessungsstoßspannung               | 4kV                      |
| Länge                                | 46.5mm                   |
| Höhe                                 | 35mm                     |
| Breite                               | 35mm                     |

[Device connection for plug-in building installation 96.021.1053 online kaufen](#)

