

## Flexible cable 1.5 mm<sup>2</sup> 5 NSSHÖU-J 5x1,5 ge Tr500

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0123125
EAN	
Producer	Verschiedene-Diverse
Producer-Model	NSSHÖU-J 5x1,5 ge Tr500
Producer-Typ	NSSHÖU-J 5x 1,5 ge
min. Order	
Class	Flexible Leitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Ölbeständig nach EN 60811-404	
Außendurchmesser ca.	16mm
Zul. max. Leitertemperatur	90°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-25...80°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	40...80°C
Nennspannung U <sub>0</sub>	600V
Nennspannung U	1000V

[Flexible cable 1.5 mm<sup>2</sup> 5 NSSHÖU-J 5x1,5 ge Tr500 online kaufen](#)